

EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

1. Logu, durvju, alumīnija konstrukciju un koka konstrukciju detaļu (turpmāk tekstā „Būvkonstrukcijas”) uzglabāšanas noteikumi līdz to iemontēšanai ailēs:

- Uzglabāšanas laikā nepieļaut tiešu atmosfēras nokrišņu nokļūšanu uz Būvkonstrukcijām.
- Kategoriski aizliegts pieļaut ūdens nokļūšanu starp iepakojšanas plēvi un Būvkonstrukciju detaļām.
- Uzglabāšanas laikā nepieļaut javas, apmetuma, krāsu u.c. ķīmisku un abrazīvu vielu nokļūšanu uz Būvkonstrukciju detaļām.

2. Būvkonstrukciju ekspluatācijas noteikumi celtniecības darbu laikā:

- Iekšējo celtniecības darbu veikšanas laikā telpām jābūt labi vēdināmām, nedrīkst pieļaut pastāvīgu kondensāta veidošanos uz Būvkonstrukciju detaļām.
- Nepieļaut ūdens pastāvīgu tecēšanu uz iemontētām Būvkonstrukcijām telpas iekšpusē.
- Nepieļaut pagaidu ailes aizsargplēves pielipšanu pie slapjām Būvkonstrukciju detaļām telpas iekšpusē.
- No ēkas ārpusē nedrīkst pieļaut ūdens tecēšanu caur sienu elementiem (blokiem, javu, metāla pārseguma sijām u.c.) kā rezultātā veidojas agresīvs ūdens šķīdums, kas nokļūstot uz Būvkonstrukciju detaļām bojā Būvkonstrukciju apdares slāni.
- Nepieļaut ilgstošu pagaidu aizsargplēves pielipšanu pie slapjām Būvkonstrukciju detaļām no ēkas ārpusē, jo tad pie tām nepieklūst gaiss un nav nodrošināta vajadzīgā dabiskā ventilācija.
- Celtniecības darbu laikā nepieļaut javas apmetuma, krāsu u.c. ķīmisku un abrazīvu materiālu nokļūšanu uz Būvkonstrukciju detaļām.

3. Izstrādājumu ekspluatācijas noteikumi:

- Telpām jābūt labi vēdināmām, nedrīkst pieļaut pastāvīgu kondensāta veidošanos uz Būvkonstrukciju detaļām.
- Ja uz Būvkonstrukcijām nokļūst ūdens to nekavējoties ir jānoslauka.
- Uz Būvkonstrukcijām aizliegts novietot priekšmetus, kuri var izveidot iespaidumus to virsmā.
- Nepieļaut ķīmisku un abrazīvu materiālu nokļūšanu uz Būvkonstrukciju detaļām.
- Uz koka virsmām aizliegts novietot priekšmetus, kuri var sabojāt virsmu.
- Aizliegts mazgāt Būvkonstrukcijas ar ķīmiskiem līdzekļiem, tie kopjami ar Rubio Monocoat kopšanas līdzekļiem.
- Bez saskaņošanas ar izgatavotāju aizliegts stiklus un koka daļas krāsot, uzlīmēt tiem folijas, plēves vai citus materiālus, veikt urbumus, piestiprināt citas detaļas vai aksesuārus u.t.t.
- Atbilstošas aizsargplēves no Būvkonstrukciju detaļām ir jānoplēš 1 nedēļas laikā no pielīmēšanas brīža.
- Klientam ir pienākums veikt Būvkonstrukciju detaļu vizuālu kontroli 3 reizes gadā. Atpazīstami bojājumi, kas radušies būvdarbu vai ekspluatācijas periodā (iespaidumi, skrāpējumi, u.c. apdares seguma bojājumi) tūlīt jānovērš saskaņā SIA “Glass&Wood” izveidoto remonta plānu.